

タのうち "id" という名前のデータを long id に受け取る、という意味です。

@RequestParam("title") String title も同様に、"title" という名前のデータを String title に受け取ります。受け取るデータがいくつあっても書き方は同じです。必要なだけ @RequestParam と引数を並べることができます。では、実際のプログラムを見てみましょう。

リスト 23-2-4 : Book インスタンスの追加登録

```

@POST
@Path("/new")
public Response newBook(
    @RequestParam("id") long id,
    @RequestParam("title") String title,
    @RequestParam("genre") String genre,
    @RequestParam("author") String author,
    @RequestParam("price") int price,
    @RequestParam("stock") String stock ) {

    Book book = new Book(); // 空のインスタンスを生成
    book.id = id;           // フィールドに値を代入
    book.title = title;
    book.genre = genre;
    book.author = author;
    book.price = price;
    book.stock = "on".equals(stock); // "on"/"off" を true/false に変換
    try {
        bookService.create(book); ②
        return Response.status(301)
            .location(URI.create("/view/newform")) ③
            .build();
    }
    catch(Exception e) {
        String message="★id= "+id+" は登録できません。";
        return Response.
            accepted(Templates.messageTemplate(message)).build(); ④
    }
}

```

点線枠をこのように訂正します

青枠で囲った①の部分が、POST で送信されてきたデータの受け取りです。

後は、空のインスタンスを作って、受け取ったデータをセットし、②で、データベースに登録します。